

## Scies à sol

### TF350-4 / TF450-4

Scies à sol

Scies à sol



TF350-4

#### Données techniques

Modèle	TF350-4
Type de moteur	Essence, Honda GX160
Puissance (kw)	6.6
Poids operationnel (kg)	108
Profondeur de maxi de coupe (cm)	17
Dimensions de disque (cm)	35-45
Capacité reservoir d'eau (L)	30
Dimensions ((Lxlxh)	110x60x98



TF450-4

#### Données techniques

Modèle	TF450-4
Type de moteur	Essence, Honda GX390
Puissance (kw)	9.6
Poids operationnel (kg)	105
Profondeur de maxi de coupe (cm)	17
Dimensions de disque (cm)	35-45
Capacité reservoir d'eau (L)	27
Dimensions ((Lxlxh)	130x63x99

## Disques diamantés

Disques diamantés

Disques diamantés



## Applications

### Béton armé

Taille	Alesage	Segment ( dimension )	Segment ( numéro )
300 mm	20 - 25,4	40X3.0X10	20
350 mm	20 - 25,4	40X3.2X10	24
400 mm	25,4	40X3.4X10	28
450 mm	25,4	40X3.6X10	32
500 mm	25,4	40X3.6X10	36

### Disque usage mixte (acier béton asphalte)

Taille	Alesage	Segment ( dimension )	Segment ( numéro )
230 mm	?	?	?
300 mm	20 - 25,4	40X3.0X10	20
350 mm	20 - 25,4	40X3.2X10	24
400 mm	25,4	40X3.4X10	28
450 mm	25,4	40X3.6X10	32
500 mm	25,4	40X3.6X10	36

### Asphalte

Taille	Alesage	Segment ( dimension )	Segment ( numéro )
300 mm	20 - 25,4	40X3.0X10	20
350 mm	20 - 25,4	40X3.2X10	24
400 mm	25,4	40X3.4X10	28
450 mm	25,4	40X3.6X10	32
500 mm	25,4	40X3.6X10	36