



SPATMAT
TERRASSEMENT

CHARGEUSE SUR PNEUS 0.6 T



Capacité de Charge
600 kg



Poids
1700 kg



Capacité du godet standard
0.26 m3




Dimensions
3676*1150*2220 mm

SE COMPACTLINE



Siège social
8 rue Jean Walter
92110 CLICHY
Tél : +33(0)1 55 90 58 30

Agence de Nantes (Dépôt central)
583 route de nort sur Erdre
44850 Ligné
Tél : +33 (0)2 28 30 74 70



Données techniques

Chargeuse sur pneus 600kg

Modèle	L6
PERFORMANCE	
Charge nominale	0.6 T
Poids total en ordre de marche	1700 Kg
Capacité du godet par défaut	0.26 m ³
Godets disponibles en option	0.42 m ³
Charge nominale (capacité de charge)	600 kg
Force de traction max.	16.7 kn
Max. Force d'arrachement	13kn
Pente max.	20°
Max. Hauteur de déversement	1764 mm
Hauteur de levage max.	3086 mm
Distance de déversement	790 mm
Dimensions (lxlxh)	3676*1150*2220 mm
MOTEUR	
Modèle de moteur	Yanmar 3TNV88-BSSY
Nombre de cylindres	3
Puissance nominale	18.5 kW
Consommation minimale de carburant	257g/kw.h
SYSTÈME DE TRANSMISSION	
Convertisseur de couple	/
rapport de couple	/
Type de transmission	hydrostatique
Changement de vitesse	Stepless
Vitesse maximale	12km/h
ESSIEUX AVANT ET ARRIÈRE	
Convertisseur de couple	hydraulique
Rapport de couple	engrenage en spirale
PNEUS	
Spécification des pneus	26*12.00-12
Pression des pneus avant	350 kpa
Pression des pneus arrière	350 kpa
SYSTÈME DE DIRECTION	
Type d'embrayage	Hydraulique
Angle de braquage	35°
Rayon de braquage mini	2769 mm
Pression de service du système	18 mpa
Durée de levage de la flèche	3.2 s
Durée totale du cycle	6.3s
SYSTÈME DE FREINAGE	
Type d'embrayage	hydrostatique
Angle de braquage	Frein à tambour
CAPACITÉ	
Carburant	20 L
Hydraulique	40 L