



SPATMAT
TERRASSEMENT

CHARGEUSE SUR PNEUS 0.8 T



Capacité de Charge

800 kg



Poids

2700 kg



Capacité du godet standard

0.38 m³



Dimensions


4550*1570*2580 mm

SE COMPACTLINE



Siège social
8 rue Jean Walter
92110 CLICHY
Tél : +33(0)1 55 90 58 30

Agence de Nantes (Dépôt central)
583 route de nort sur Erdre
44850 Ligné
Tél : +33 (0)2 28 30 74 70



Données techniques

Chargeuse sur pneus 800kg

Modèle	L8
PERFORMANCE	
Charge nominale	0.8 T
Poids total en ordre de marche	2700 Kg
Capacité du godet par défaut	0.38 m ³
Godets disponibles en option	0.38 / 0.5/ 0.8 m ³
Charge nominale (capacité de charge)	800 kg
Force de traction max.	20 kn
Max. Force d'arrachement	22 kn
Pente max.	20°
Max. Hauteur de déversement	2100 mm
Hauteur de levage max.	3463 mm
Distance de déversement	735 mm
Dimensions (lxlxh)	4550*1570*2580 mm
MOTEUR	
Modèle de moteur	Changchai ZN390Q
Nombre de cylindres	3
Puissance nominale	25 kW
Consommation minimale de carburant	265 g/kw.h
SYSTÈME DE TRANSMISSION	
Convertisseur de couple	265
rapport de couple	3
Type de transmission	hydraulique
Changement de vitesse	2 en avant / 2 en arrière
Vitesse maximale	23 km/h
ESSIEUX AVANT ET ARRIÈRE	
Convertisseur de couple	engrenage en spirale
Rapport de couple	/
PNEUS	
Spécification des pneus	31*15.5 - 15
Pression des pneus avant	310 kpa
Pression des pneus arrière	310 kpa
SYSTÈME DE DIRECTION	
Type d'embrayage	Hydraulique
Angle de braquage	35°
Rayon de braquage mini	4406 mm
Pression de service du système	18 mpa
Durée de levage de la flèche	3.5 s
Durée totale du cycle	7.4 s
SYSTÈME DE FREINAGE	
Type d'embrayage	Frein à tambour
Angle de braquage	Frein à disque
CAPACITÉ	
Carburant	20 L
Hydraulique	40 L