



SPATMAT
MANUTENTION

Σ SERIES SIGMA

Chariots électriques Li-ion | 3.0 à 3.5 Tonnes




Siège social
8 rue Jean Walter
92110 CLICHY
Tél : +33(0)1 55 90 58 30

Agence de Nantes (Dépôt central)
583 route de nort sur Erdre
44850 Ligné
Tél : +33 (0)2 28 30 74 70

SARL au capital de 280 150€ - SIRET : 309 214 781 00010

www.spatmat-distribution.com



Données techniques

Chariots électriques Li-ion 3.0 à 3,5 tonnes

Model			FB30Σ	FB35Σ
GÉNÉRALITÉS				
1.03	Type de puissance		Électrique	Électrique
1.04	Capacité nominale	Q(kg)	3000	3500
1.05	Centre de charge	J(mm)	500	500
DIMENSIONS				
2.01	STD Hauteur maximale (avec dossier)		4110	4110
2.02	STD Hauteur de levage max.	H1(mm)	4800	4800
2.03	Hauteur du garde-corps	H4(mm)	2180	2180
2.04	Longueur totale (avec fourche)	L1(mm)	3765	3800
2.05	Empattement	L2(mm)	1750	1750
2.06	Porte-à-faux avant	L3(mm)	485	490
2.07	Porte-à-faux arrière	L4(mm)	460	490
2.08	Garde au sol minimale (châssis/mât)	m1/m2(mm)	145/140	145/140
2.09	Largeur hors tout	W1(mm)	1225	1225
2.10	Plage de réglage de la fourche		252-1092	252-1092
2.11	Taille de la fourche STD (L5*L*T)		1070x122x45	1070x122x50
2.12	Bande de roulement de la roue avant	s(mm)	1000	1000
2.13	Bande de roulement des roues arrière	P(mm)	980	980
2.14	Rayon de braquage minimal	R1(mm)	2415	2440
2.15	Largeur minimale de l'allée pour une palette 1000x1200 en travers	mm	4170	4200
2.16	Largeur minimale de l'allée pour une palette 800x1200 en longueur	mm	4300	4330
PNEUS				
3.01	Nombre de roues, avant/arrière (X=roues motrices)		X=2/2	X=2/2
3.02	Type de pneus		Solide	Solide
3.03	Taille des pneus, avant		28x9x15- 14PR	28x9x15- 14PR
3.04	Taille des pneus, arrière		6.50-10 - 10PR	6.50-10 - 10PR
AUTRES DÉTAILS				
4.01	Vitesse de déplacement maximale, chargé/déchargé	Km/h	12/13	12/13
4.02	Vitesse de levage maximale, chargé/déchargé	mm/s	270/380	220/310
4.03	Vitesse de descente, chargé/déchargé	mm/s	500/450	450/400
4.04	Pente maximale chargé / déchargé	%	15/15	15/15
4.05	Poids en ordre de marche STD (avec huile et eau)	Kg	4200	4630
4.06	Chargement des essieux, avant/arrière (en charge)	Kg	6480/720	7317/813
4.07	Chargement des essieux, avant/arrière (sans charge)	Kg	1806/2394	1750/2880
4.08	Moteur d'entraînement	kW	10	10
4.09	Moteur de levage	kW	15	15
4.10	Contrôleur		FANJI	FANJI
4.11	Tension/capacité de la batterie	V/Ah	80V/205AH	80V/280AH